

---

**REDUCTORES**


---

<b>SERIE</b>	3 - Reductores Epicicloidales
<b>TAMAÑO</b>	13M - Mn2=60940Nm/Tn2=539360LbIn
<b>EJECUCION</b>	L - Ejecución Lineal
<b>NUMERO DE TRENES</b>	2 - 2 De Etapas De Reducción
<b>RELACION DE REDUCCIO</b>	40.5
<b>VERSION</b>	PZ - Sop. de Pies de árbol Ranurado
<b>DEFINICIONES ENTRAD</b>	NV07B - Eje entrada con llave en pulg.
<b>POSICION DE MONT.</b>	E

---

**DATOS TÉCNICOS**


---

<b>Sistema Intern. de Medición</b>	IMPERIAL
<b>n1 Velocidad entrada [min-1]</b>	1800
<b>Pn1 potencia nom.entrada [hp]</b>	200
<b>n2 Velocidad De salida [min-1]</b>	44
<b>Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]</b>	23,900
<b>Tn2 Par nominal salida [lb*in]</b>	267,300
<b>PT Capacidad térmica base [Hp]</b>	33
<b>Dimensión de salida</b>	W120x3x38 8e DIN 5480
<b>Peso de Reductor [lb]</b>	914,9
<b>Cantidad de aceite [gal]</b>	3,170