

---

**REDUCTORES**

---

<b>SERIE</b>	3 - Reductores Epicicloidales
<b>TAMAÑO</b>	17 - Mn2=208110Nm/Tn2=1841930Lb
<b>EJECUCION</b>	L - Ejecución Lineal
<b>NUMERO DE TRENES</b>	3 - 3 De Etapas De Reducción
<b>RELACION DE REDUCCIO</b>	58.1
<b>VERSION</b>	HC - Eje macho cilíndrico reforzado
<b>DEFINICIONES ENTRAD</b>	NV07B - Eje entrada con llave en pulg.
<b>POSICION DE MONT.</b>	T

---

**OPCIONES**

---

<b>PINTURA</b>	RAL5010 - Pintura Color RAL5010
----------------	---------------------------------

**DATOS TÉCNICOS**

---

<b>Sistema Intern. de Medición</b>	IMPERIAL
<b>n1 Velocidad entrada [min-1]</b>	1800
<b>Pn1 potencia nom.entrada [hp]</b>	201
<b>n2 Velocidad De salida [min-1]</b>	31
<b>Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]</b>	62,000
<b>Tn2 Par nominal salida [lb*in]</b>	756,300
<b>PT Capacidad térmica base [Hp]</b>	38
<b>Dimensión de salida</b>	ø200 r6 x 260 mm
<b>Peso de Reductor [lb]</b>	2.259,7
<b>Cantidad de aceite [gal]</b>	11,624