

REDUCTORES

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| SERIE | LC - Reductor Plan. de Precisión |
| TAMAÑO | 155P - Mn2=450Nm/Tn2=3982.8LbIn |
| NUMERO DE TRENES | 2 - 2 De Etapas De Reducción |
| RELACION DE REDUCCIO | 40 |
| JUEGO ANGULAR | STD - juego angular estándar |
| SECCIÓN DE ENTRADA | 110B1 |
| MANIPUL. DEL CIGÜEÑAL | CD - Abrazadera Abrazadera |
| DIAM. EJE DE ENTRADA | 22 - Diám. Eje Rápido ø22 [mm] |
| CONFIGUR. EJE LENTO | KE - Eje de salida con llave |

DATOS TECNICOS

| | |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| Mn2 Par nominal salida [Nm] | 450 |
| Ma2 par máxi.de acel.sali [Nm] | 700 |
| Mp2 par de par.eme.de sal.[Nm] | 1000 |
| n1 Velocidad entrada [min-1] | 3200 |
| n1max vel.máx.entr.mome[min-1] | 3600 |
| φ juego angular [arcmin] | 15' |
| Ct rigidez torsio. [Nm/arcmin] | 48 |
| R1max Entr.fuerza rad.admis[N] | N/A |
| R2max frz.rd.máx.sal.ap.eje[N] | 6000 |
| A2max frz.ax.máx.sal.en ej [N] | 5000 |
| η [%] | 94 |
| Lubrificante | KLUBERSYNTH GE 46-1200 |
| Peso de Reductor [Kg] | 24,3 |
| Peso de Reductor [lb] | 53,6 |