

MOTOR

SERIE	BN - Motores Asíncronos Trifásicos
TAMAÑO	80C - Tamaño Motor 80C
NUMERO POLOS	4 - 4 Polos
VOLTAJE-FRECUENCIA	220/380-60 - 220 [V] Δ - 380 [V] Y 60 [Hz]
GRADO DE PROTECCIÓN	IP55 - Motores Estándar y Freno
CLASE DE AISLAMIENTO	CLF - Clase de Aislamiento Standard
EJECUCIÓN DEL MOTOR	B5 - Versión con brida B5

DATOS TÉCNICOS

TD_VRANGE	-
TD_IRANGE	-
TD_VRANGE_60	-
TD_IRANGE_60	-
Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
Frecuencia [Hz]	60
n Velocidad del motor [min-1]	-
Mn Par nominal del motor [Nm]	-
Tn Par Nominal motor [lb-in]	-
η_{100} Eficiencia 100% [%]	-
η_{75} Eficiencia 75% [%]	N/A
η_{50} Eficiencia 50% [%]	N/A
In 230V Corrie.nomin.@ 230V[A]	N/A
Cosϕ	-
Pn Potencia Nominal Motor [KW]	-
Pn Potencia Nominal Motor [Hp]	-
Pn-60 Potencia Nom. Motor [KW]	1.30
Pn-60 Potencia Nom. Motor [Hp]	1.74
In Corriente nominal [A]	-

Peso del Motor [lb]	24,9
Voltaje 60Hz [V]	208/360 Δ/Y
In Corriente nominal 60Hz [A]	0.84/0.49
n Veloc. del mot. 60Hz [min-1]	1650
Cosϕ 60Hz	0.6
Mn Par nom. del mot. 60Hz [Nm]	7.5
Tn Par Nom. mot. 60Hz [lb-in]	67