
MOTOR

SERIE	M - Mot. Asíncr. Trifásico integr.
TAMAÑO	4LB - Motor Ingrado Tella 4LB
NUMERO POLOS	4 - 4 Polos
TENSION-FRECUENCIA	230/400-50 - 230 [V] Δ - 400 [V] Y 50 [Hz]
CLASE DE PROTECCION	IP55 - Motores Estándar y Freno
CLASE DE AISLAMIENTO	CLF - Clase de Aislamiento Standard
POSIC. CAJA DE BORNE	W - Posición Bloque Terminal. 270°
FORMA CONSTRUCTIVA	80 - Brida para emparejar Gr.80

DATOS TÉCNICOS

TD_VRANGE	380-415 Δ/Y
TD_IRANGE	19.6/18.9 A
TD_VRANGE_60	440-480 Δ/Y
TD_IRANGE_60	19.8/18.8 A
Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
Frecuencia [Hz]	50
n Velocidad del motor [min-1]	1445
Mn Par nominal del motor [Nm]	61
Tn Par Nominal motor [lb-in]	538
η100 Eficiencia 100% [%]	88.40%
η75 Eficiencia 75% [%]	N/A
η50 Eficiencia 50% [%]	N/A
In 230V Corrie.nomin.@ 230V[A]	N/A
Cosφ	0.81
Pn Potencia Nominal Motor [KW]	9.2
Pn Potencia Nominal Motor [Hp]	12.5
Pn-60 Potencia Nom. Motor [KW]	11
Pn-60 Potencia Nom. Motor [Hp]	15
In Corriente nominal [A]	33/19

Peso del Motor [lb]

125,7