

**MOTOR**

---

<b>SERIE</b>	M - Mot. Asíncr. Trifásico integr.
<b>TAMAÑO</b>	5LA - Motor Ingrado Tella 5LA
<b>NUMERO POLOS</b>	4 - 4 Polos
<b>TENSION-FRECUENCIA</b>	400/690-50 - 400 [V] $\Delta$ - 690 [V] Y 50 [Hz]
<b>CLASE DE PROTECCION</b>	IP55 - Motores Estándar y Freno
<b>CLASE DE AISLAMIENTO</b>	CLF - Clase de Aislamiento Standard
<b>POSIC. CAJA DE BORNE</b>	W - Posición Bloque Terminal. 270°
<b>FORMA CONSTRUCTIVA</b>	80 - Brida para emparejar Gr.80

**DATOS TÉCNICOS**

---

<b>TD_VRANGE</b>	380-415 Δ/Δ
<b>TD_IRANGE</b>	38/37 A
<b>TD_VRANGE_60</b>	440-480 Δ/Δ
<b>TD_IRANGE_60</b>	38/36 A
<b>Sistema Intern. de Medición</b>	IMPERIAL
<b>Frecuencia [Hz]</b>	50
<b>n Velocidad del motor [min-1]</b>	1460
<b>Mn Par nominal del motor [Nm]</b>	121
<b>Tn Par Nominal motor [lb-in]</b>	1071
<b>η100 Eficiencia 100% [%]</b>	0.893
<b>η75 Eficiencia 75% [%]</b>	N/A
<b>η50 Eficiencia 50% [%]</b>	N/A
<b>In 230V Corrie.nomin.@ 230V[A]</b>	N/A
<b>Cosφ</b>	0,81
<b>Pn Potencia Nominal Motor [KW]</b>	18.5
<b>Pn Potencia Nominal Motor [Hp]</b>	25
<b>Pn-60 Potencia Nom. Motor [KW]</b>	21.5
<b>Pn-60 Potencia Nom. Motor [Hp]</b>	28.8
<b>In Corriente nominal [A]</b>	37/21,3

**Peso del Motor [lb]**

222,7