

MOTOR

SERIE	BN - Motores Asíncronos Trifásicos
TAMAÑO	63A - Tamaño Motor 63A
NUMERO POLOS	6 - 6 Polos
VOLTAJE-FRECUENCIA	230/400-50 - 230 [V] Δ - 400 [V] Y 50 [Hz]
GRADO DE PROTECCIÓN	IP55 - Motores Estándar y Freno
CLASE DE AISLAMIENTO	CLF - Clase de Aislamiento Standard
EJECUCIÓN DEL MOTOR	B14 - Versión con brida B14

DATOS TÉCNICOS

TD_VRANGE	380-415 VY
TD_IRANGE	0.57/0.63 A
TD_VRANGE_60	440-480 VY
TD_IRANGE_60	0.56/0.59 A
Sistema Intern. de Medición	METRIC
Frecuencia [Hz]	50
n Velocidad del motor [min-1]	880
Mn Par nominal del motor [Nm]	1.0
Tn Par Nominal motor [lb-in]	8.6
η_{100} Eficiencia 100% [%]	-
η_{75} Eficiencia 75% [%]	N/A
η_{50} Eficiencia 50% [%]	N/A
In 230V Corrie.nomin.@ 230V[A]	N/A
Cosϕ	0.53
Pn Potencia Nominal Motor [KW]	0.09
Pn Potencia Nominal Motor [Hp]	0.12
Pn-60 Potencia Nom. Motor [KW]	0.10
Pn-60 Potencia Nom. Motor [Hp]	0.13
In Corriente nominal [A]	1.04/0.6

Peso del Motor [kg]	4,6
Mn Par nom. del mot. 60Hz [Nm]	0.9
Tn Par Nom. mot. 60Hz [lb-in]	7.7