
REDUCTORES

SERIE	MP - Reductor Plan. de Precisión
FORMA CONSTRUCTIVA	K - Estadio ortogonal
TAMAÑO	060 - Mn2=30Nm/Tn2=265.5LbIn
NUMERO DE TRENES	3 - 3 De Etapas De Reducción
RELACION DE REDUCCIO	70
JUEGO ANGULAR	STD - juego angular estándar
SECCIÓN DE ENTRADA	40B
MANIPUL. DEL CIGÜEÑAL	CD - Abrazadera Abrazadera
DIAM. EJE DE ENTRADA	9 - Diám. Eje Rápido ø9 [mm]
TIPO DE SERVICIO	S1 - Servicio continuo
POSICION DE MONT.	VB - Pos.Mont. Motor vertical bajo
MONTAJE DEL EJE	SB - Rodamientos estándar
CONFIGUR. EJE LENTO	KE - Eje de salida con llave

DATOS TECNICOS

Mn2 Par nominal salida [Nm]	30
Ma2 par máxi.de acel.sali [Nm]	45
Mp2 par de par.eme.de sal.[Nm]	100
n1 Velocidad entrada [min-1]	4000
n1max vel.máx.entr.mome[min-1]	6000
φ juego angular [arcmin]	15'
Ct rigidez torsio. [Nm/arcmin]	2.5
R1max Entr.fuerza rad.admis[N]	N/A
R2max frz.rd.máx.sal.ap.eje[N]	600
A2max frz.ax.máx.sal.en ej [N]	700
η [%]	91
Lubrificante	KLUBERSYNTH GE 46-1200
Peso de Reductor [Kg]	1,2
Peso de Reductor [lb]	2,6