
REDUCTORES

SERIE	LCK - Reductor Plan. de Precisión
TAMAÑO	155 - Mn2=300Nm/Tn2=2655.2LbIn
NUMERO DE TRENES	3 - 3 De Etapas De Reducción
RELACION DE REDUCCIO	80
JUEGO ANGULAR	STD - juego angular estándar
SECCIÓN DE ENTRADA	110A1
MANIPUL. DEL CIGÜEÑAL	CD - Abrazadera Abrazadera
DIAM. EJE DE ENTRADA	19 - Diám. Eje Rápido ø19 [mm]
CONFIGUR. EJE LENTO	KL - Árbol lento suave

DATOS TECNICOS

Mn2 Par nominal salida [Nm]	300
Ma2 par máxi.de acel.sali [Nm]	450
Mp2 par de par.eme.de sal.[Nm]	700
n1 Velocidad entrada [min-1]	2000
n1max vel.máx.entr.mome[min-1]	4500
φ juego angular [arcmin]	8'
Ct rigidez torsio. [Nm/arcmin]	37.4
R1max Entr.fuerza rad.admis[N]	N/A
R2max frz.rd.máx.sal.ap.eje[N]	6000
A2max frz.ax.máx.sal.en ej [N]	5000
η [%]	91
Lubrificante	KLUBERSYNTH GE 46-1200
Peso de Reductor [Kg]	32,8
Peso de Reductor [lb]	72,3