
REDUCTORES

SERIE	LCK - Reductor Plan. de Precisión
TAMAÑO	090 - Mn2=43Nm/Tn2=380.6LbIn
NUMERO DE TRENES	3 - 3 De Etapas De Reducción
RELACION DE REDUCCIO	30
JUEGO ANGULAR	STD - juego angular estándar
SECCIÓN DE ENTRADA	60A2
MANIPUL. DEL CIGÜEÑAL	CD - Abrazadera Abrazadera
DIAM. EJE DE ENTRADA	11 - Diám. Eje Rápido ø11 [mm]
CONFIGUR. EJE LENTO	KL - Árbol lento suave
LUBRIFICACION	UH1 - Lubricación de alimentos

DATOS TECNICOS

Mn2 Par nominal salida [Nm]	43
Ma2 par máxi.de acel.sali [Nm]	80
Mp2 par de par.eme.de sal.[Nm]	160
n1 Velocidad entrada [min-1]	2500
n1max vel.máx.entr.mome[min-1]	5000
φ juego angular [arcmin]	8'
Ct rigidez torsio. [Nm/arcmin]	7.8
R1max Entr.fuerza rad.admis[N]	N/A
R2max frz.rd.máx.sal.ap.eje[N]	2200
A2max frz.ax.máx.sal.en ej [N]	1900
η [%]	91
Lubrificante	KLUBERSYNTH UH1 14-1600
Peso de Reductor [Kg]	6,3
Peso de Reductor [lb]	13,9