
REDUCTORES

| | |
|-----------------------------|---|
| SERIE | 3 - Reductores Epicicloidales |
| TAMAÑO | 00 - Mn2=1250Nm/Tn2=11060LbIn |
| EJECUCION | L - Ejecución Lineal |
| NUMERO DE TRENES | 2 - 2 De Etapas De Reducción |
| RELACION DE REDUCCIO | 12.1 |
| VERSION | NPC - Eje Cilíndr.Reposap.Pulgadas |
| DEFINICIONES ENTRAD | NV01A - Eje entrada con llave en pulg. |
| POSICION DE MONT. | E |

DATOS TÉCNICOS

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Sistema Intern. de Medición | IMPERIAL |
| n1 Velocidad entrada [min-1] | 1800 |
| Pn1 potencia nom.entrada [hp] | 14.4 |
| n2 Velocidad De salida [min-1] | 149 |
| Rn2 sali.over.car.perm. [lbs] | 1,980 |
| Tn2 Par nominal salida [lb*in] | 5,740 |
| PT Capacidad térmica base [Hp] | 8.2 |
| Dimensión de salida | ø2.000" x 3.500" |
| Peso de Reductor [lb] | 72,8 |
| Cantidad de aceite [gal] | 0,238 |