

REDUCTORES

SERIE	LC - Reductor Plan. de Precisión
TAMAÑO	070P - Mn2=30Nm/Tn2=265.5LbIn
NUMERO DE TRENES	1 - 1 De Etapas De Reducción
RELACION DE REDUCCIO	5
JUEGO ANGULAR	LOW - Juego angular reducido
SECCIÓN DE ENTRADA	60A
MANIPUL. DEL CIGÜEÑAL	CD - Abrazadera Abrazadera
DIAM. EJE DE ENTRADA	9.52 - Diám. Eje Rápido \varnothing 9.52 [mm]
CONFIGUR. EJE LENTO	KE - Eje de salida con llave

DATOS TECNICOS

Mn2 Par nominal salida [Nm]	25
Ma2 par máxi.de acel.sali [Nm]	40
Mp2 par de par.eme.de sal.[Nm]	70
n1 Velocidad entrada [min-1]	3500
n1max vel.máx.entr.mome[min-1]	5000
φ juego angular [arcmin]	6'
Ct rigidez torsio. [Nm/arcmin]	3
R1max Entr.fuerza rad.admis[N]	N/A
R2max frz.rd.máx.sal.ap.eje[N]	1300
A2max frz.ax.máx.sal.en ej [N]	1400
η [%]	97
Lubrificante	KLUBERSYNTH GE 46-1200
Peso de Reductor [Kg]	2,0
Peso de Reductor [lb]	4,4