
REDUCTORES

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| SERIE | AS - AS Cajas de engr.heli.en línea |
| TAMAÑO | 30 - Mn2=350Nm/Tn2=3097LbIn |
| VERSION | P - Patas integradas |
| RELACION DE REDUCCIO | 24.19 |
| DEFINICIONES ENTRAD | 080 - Entrada IEC 80 |
| FORMA CONSTRUCTIVA | B5 |
| POSICION DE MONT. | B3 |

DATOS TECNICOS

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Sistema Intern. de Medición | IMPERIAL |
| n1 Velocidad entrada [min-1] | 1400 |
| n2 Velocidad De salida [min-1] | 58 |
| Tn2 Par nominal salida [lb*in] | 2832.2 |
| Pn1 potencia nom.entrada [hp] | 2.7 |
| Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs] | 110.2 |
| Rn2 sali.over.car.perm. [lbs] | 562.0 |
| Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb·ft2] | N/A |
| ηd Eficiencia dinámica [%] | 0.95 |
| Peso de Reductor [lb] | 50,7 |
| Dimensión de salida | Ø30 h6 x 60 mm |
| Cantidad de aceite [gal] | 0,396 |