
MOTOR

| | |
|-----------------------------|---|
| SERIE | MX - Mot.Asínc.Trif.Subt.Efic.Sup. |
| TAMAÑO | 3LA - Motor Ingrado Tella 3LA |
| NUMERO POLOS | 4 - 4 Polos |
| TENSION-FRECUENCIA | 230/400-50 - 230 [V] Δ - 400 [V] Y 50 [Hz] |
| CLASE DE PROTECCION | IP55 - Motores Estándar y Freno |
| CLASE DE AISLAMIENTO | CLF - Clase de Aislamiento Standard |
| FORMA CONSTRUCTIVA | 30 - Brida para emparejar Gr.30 |
| POSIC. CAJA DE BORNE | S - Posición Bloque Terminal. 180° |

DATOS TÉCNICOS

| | |
|--|-----------|
| Sistema Intern. de Medición | IMPERIAL |
| Frecuencia [Hz] | 50 |
| n Velocidad del motor [min-1] | 1445 |
| Mn Par nominal del motor [Nm] | 14.5 |
| Tn Par Nominal motor [lb-in] | 129 |
| η_{100} Eficiencia 100% [%] | 86.70% |
| η_{75} Eficiencia 75% [%] | 86.20% |
| η_{50} Eficiencia 50% [%] | 84.00% |
| In 230V Corrie.nomin.@ 230V[A] | N/A |
| Cosϕ | 0.72 |
| Pn Potencia Nominal Motor [KW] | 2.2 |
| Pn Potencia Nominal Motor [Hp] | 3 |
| Pn-60 Potencia Nom. Motor [KW] | 2.2 |
| Pn-60 Potencia Nom. Motor [Hp] | 3 |
| In Corriente nominal [A] | 8.85/5.11 |
| Código KVA | K |
| Peso del Motor [lb] | 52,9 |