

MOTOR

| | |
|-----------------------------|---|
| SERIE | M - Mot. Asíncr. Trifásico integr. |
| TAMAÑO | 1SD - Motor Ingrado Tella 1SD |
| NUMERO POLOS | 6 - 6 Polos |
| TENSION-FRECUENCIA | 230/460-60 - 230 [V] Δ - 460 [V] Y 60 [Hz] |
| CLASE DE PROTECCION | IP55 - Motores Estándar y Freno |
| CLASE DE AISLAMIENTO | CLH - Clase de Aislamiento Opcional |
| POSIC. CAJA DE BORNE | N - Posición Bloque Terminal. 0° |
| FORMA CONSTRUCTIVA | W63 - Brida para emparejar W63 |

DATOS TÉCNICOS

| | |
|--|----------|
| TD_VRANGE | N/A |
| TD_IRANGE | N/A |
| TD_VRANGE_60 | N/A |
| TD_IRANGE_60 | N/A |
| Sistema Intern. de Medición | IMPERIAL |
| Frecuencia [Hz] | 60 |
| n Velocidad del motor [min-1] | - |
| Mn Par nominal del motor [Nm] | - |
| Tn Par Nominal motor [lb-in] | - |
| η_{100} Eficiencia 100% [%] | - |
| η_{75} Eficiencia 75% [%] | N/A |
| η_{50} Eficiencia 50% [%] | N/A |
| In 230V Corrie.nomin.@ 230V[A] | N/A |
| Cosφ | - |
| Pn Potencia Nominal Motor [KW] | - |
| Pn Potencia Nominal Motor [Hp] | - |
| Pn-60 Potencia Nom. Motor [KW] | 0.25 |
| Pn-60 Potencia Nom. Motor [Hp] | 0.33 |
| In Corriente nominal [A] | - |

Peso del Motor [lb]

13,9