

**REDUCTORES**

---

<b>SERIE</b>	VF - Reducto.de engranajes serie VF
<b>TAMAÑO</b>	250 - Mn2=7100Nm/Tn2=62840LbIn
<b>VERSION</b>	A - Pies y tornillo horizon.Arriba
<b>RELACION DE REDUCCIO</b>	7
<b>DEFINICIONES ENTRAD</b>	P225 - Entrada IEC 225
<b>FORMA CONSTRUCTIVA</b>	B5 - Versión con Grande Brida
<b>POSICION DE MONT.</b>	B3

**DATOS TECNICOS**

---

<b>Sistema Intern. de Medición</b>	IMPERIAL
<b>n1 Velocidad entrada [min-1]</b>	1800
<b>Pn1 potencia nom.entrada [hp]</b>	117.54
<b>Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]</b>	1573.7
<b>n2 Velocidad De salida [min-1]</b>	257.1
<b>Tn2 Par nominal salida [lb*in]</b>	26299.4
<b>Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]</b>	4692.1
<b>Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb•ft2]</b>	N/A
<b><math>\eta</math>d Eficiencia dinámica [%]</b>	91.3
<b>Peso de Reductor [lb]</b>	683,4
<b>Dimensión de salida</b>	ø110 G7 mm
<b>Cantidad de aceite [gal]</b>	6,076