
REDUCTORES

| | |
|-----------------------------|--|
| SERIE | 3 - Reductores Epicicloidales |
| TAMAÑO | 00 - Mn2=1250Nm/Tn2=11060LbIn |
| EJECUCION | L - Ejecución Lineal |
| NUMERO DE TRENES | 3 - 3 De Etapas De Reducción |
| RELACION DE REDUCCIO | 51.6 |
| VERSION | HC - Eje macho cilíndrico reforzado |
| DEFINICIONES ENTRAD | N180TC - Entrada NEMA N 180TC |
| POSICION DE MONT. | A |

OPCIONES

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| LUBRIFICACION | LH - Aceite SHELL Omala S4 WE 150 |
|----------------------|--------------------------------------|

DATOS TÉCNICOS

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Sistema Intern. de Medición | IMPERIAL |
| n1 Velocidad entrada [min-1] | 1800 |
| Pn1 potencia nom.entrada [hp] | 4.5 |
| n2 Velocidad De salida [min-1] | 35 |
| Rn2 sali.over.car.perm. [lbs] | N/A |
| Tn2 Par nominal salida [lb*in] | 7,470 |
| PT Capacidad térmica base [Hp] | 8.2 |
| Dimensión de salida | ø50 h6 x 82 mm |
| Peso de Reductor [lb] | 86,0 |
| Cantidad de aceite [gal] | 0,317 |