

MOTOR

SERIE	BE - Mot. Asìn.Trifàs.Altà Efic.
TAMAÑO	132S - Tamaño Motor 132S
NUMERO POLOS	6 - 6 Polos
TENSION-FRECUENCIA	230/400-50 - 230 [V] Δ - 400 [V] Y 50 [Hz]
CLASE DE PROTECCION	IP55 - Motores Estándar y Freno
CLASE DE AISLAMIENTO	CLF - Clase de Aislamiento Standard
FORMA CONSTRUCTIVA	B14 - Versión con brida B14

DATOS TÉCNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
Frecuencia [Hz]	50
n Velocidad del motor [min-1]	955
Mn Par nominal del motor [Nm]	30
Tn Par Nominal motor [lb-in]	266
η_{100} Eficiencia 100% [%]	83.30%
η_{75} Eficiencia 75% [%]	83.30%
η_{50} Eficiencia 50% [%]	82.40%
In 230V Corrie.nomin.@ 230V[A]	N/A
Cosφ	0.79
Pn Potencia Nominal Motor [KW]	3
Pn Potencia Nominal Motor [Hp]	4
Pn-60 Potencia Nom. Motor [KW]	-
Pn-60 Potencia Nom. Motor [Hp]	-
In Corriente nominal [A]	11.4/6.6
Código KVA	-
Peso del Motor [lb]	97,0
Mn Par nom. del mot. 60Hz [Nm]	-
Tn Par Nom. mot. 60Hz [lb-in]	-