

REDUCTORES

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| SERIE | W - Reductor de engranajes serie W |
| TAMAÑO | 63 - Mn2=200Nm/Tn2=1770LbIn |
| LIMITADOR DE PAR | L1 - Limitador de par lado 1 |
| VERSION | UF1 - Montaje estándar brida Side1 |
| RELACION DE REDUCCIO | 38 |
| DEFINICIONES ENTRAD | P71 - Entrada IEC 71 |
| FORMA CONSTRUCTIVA | B14 - Versión con Pequeña Brida |
| POSICION DE MONT. | B3 |

DATOS TECNICOS

| | |
|--|-----------|
| Sistema Intern. de Medición | IMPERIAL |
| n1 Velocidad entrada [min-1] | 1800 |
| n2 Velocidad De salida [min-1] | 47,4 |
| Tn2 Par nominal salida [lb*in] | 1.309 |
| Pn1 potencia nom.entrada [hp] | 1,38 |
| Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs] | 98,3 |
| Rn2 sali.over.car.perm. [lbs] | 754,7 |
| Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb·ft2] | N/A |
| η_d Eficiencia dinámica [%] | 71 |
| η_S Estático dinámica [%] | 40 |
| Peso de Reductor [lb] | 13,4 |
| Dimensión de salida | ø25 H7 mm |
| Cantidad de aceite [gal] | 0,100 |