
REDUCTORES

SERIE	3/V - Combi.Plan./Vidas sin Fin 3/V
TAMAÑO	03 - 3 03 + W 63
EJECUCION	L - Ejecución Lineal
NUMERO DE TRENES	3
RELACION DE REDUCCIO	1023
VERSION	NHC - Eje macho Ref.Cilínd.Pulgadas
DEFINICIONES ENTRAD	P80 - Entrada IEC 80
FORMA CONSTRUCTIVA	B5
POSICION DE MONT.	TA

OPCIONES

LUBRIFICACION	LH - Aceite SHELL Omala S4 WE 150
----------------------	--------------------------------------

DATOS TÉCNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	1.04
n2 Velocidad De salida [min-1]	1.8
Tn2 Par nominal salida [lb*in]	23,400
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	9,920
PT Capacidad térmica base [Hp]	N/A
Dimensión de salida	ø2.375" x 4.750"
Peso de Reductor [lb]	99,2
Cantidad de aceite [gal]	0,687
Cantidad de Aceite Secun. [ga]	0,100