
REDUCTORES

SERIE	3/V - Combi.Plan./Vidas sin Fin 3/V
TAMAÑO	05 - 3 05 + W 75
EJECUCION	L - Ejecución Lineal
NUMERO DE TRENES	3
RELACION DE REDUCCIO	715
VERSION	NPC - Eje Cilíndr.Reposap.Pulgadas
DEFINICIONES ENTRAD	P90 - Entrada IEC 90
FORMA CONSTRUCTIVA	B5
POSICION DE MONT.	EA

OPCIONES

LUBRIFICACION	LM - Aceite SHELL Omala S4 WE 320
----------------------	--------------------------------------

DATOS TÉCNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	1.8
n2 Velocidad De salida [min-1]	2.5
Tn2 Par nominal salida [lb*in]	35,400
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	9,420
PT Capacidad térmica base [Hp]	N/A
Dimensión de salida	ø2.375" x 4.750"
Peso de Reductor [lb]	132,3
Cantidad de aceite [gal]	0,555
Cantidad de Aceite Secun. [ga]	0,148