
REDUCTORES

SERIE	3/V - Combi.Plan./Vidas sin Fin 3/V
TAMAÑO	06 - 3 06 + W 86
EJECUCION	L - Ejecución Lineal
NUMERO DE TRENES	3
RELACION DE REDUCCIO	2139
VERSION	NHC - Eje macho Ref.Cilínd.Pulgadas
DEFINICIONES ENTRAD	P80 - Entrada IEC 80
FORMA CONSTRUCTIVA	B5
POSICION DE MONT.	AF

OPCIONES

LUBRIFICACION	LM - Aceite SHELL Omala S4 WE 320
----------------------	--------------------------------------

DATOS TÉCNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	1.46
n2 Velocidad De salida [min-1]	0.84
Tn2 Par nominal salida [lb*in]	75,200
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	15,100
PT Capacidad térmica base [Hp]	N/A
Dimensión de salida	ø3.000" x 6.000"
Peso de Reductor [lb]	209,4
Cantidad de aceite [gal]	0,872
Cantidad de Aceite Secun. [ga]	0,238