
REDUCTORES

SERIE	3/V - Combi.Plan./Vidas sin Fin 3/V
TAMAÑO	07 - 3 07 + W 110
EJECUCION	L - Ejecución Lineal
NUMERO DE TRENES	3
RELACION DE REDUCCIO	460
VERSION	NHC - Eje macho Ref.Cilínd.Pulgadas
DEFINICIONES ENTRAD	P132 - Entrada IEC 132
FORMA CONSTRUCTIVA	B5
POSICION DE MONT.	AA

OPCIONES

LUBRIFICACION	LM - Aceite SHELL Omala S4 WE 320
----------------------	--------------------------------------

DATOS TÉCNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	8.5
n2 Velocidad De salida [min-1]	3.9
Tn2 Par nominal salida [lb*in]	108,900
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	15,200
PT Capacidad térmica base [Hp]	N/A
Dimensión de salida	ø3.500" x 7.000"
Peso de Reductor [lb]	330,7
Cantidad de aceite [gal]	1,189
Cantidad de Aceite Secun. [ga]	0,740