
REDUCTORES

SERIE	3/V - Combi.Plan./Vidas sin Fin 3/V
TAMAÑO	10M - 3 10M + VF 150 / W 86
EJECUCION	L - Ejecución Lineal
NUMERO DE TRENES	3
RELACION DE REDUCCIO	436
VERSION	NHC - Eje macho Ref.Cilínd.Pulgadas
DEFINICIONES ENTRAD	P160 - Entrada IEC 160
FORMA CONSTRUCTIVA	B5
POSICION DE MONT.	AA

OPCIONES

LUBRIFICACION	LM - Aceite SHELL Omala S4 WE 320
----------------------	--------------------------------------

DATOS TÉCNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	19.6
n2 Velocidad De salida [min-1]	4.1
Tn2 Par nominal salida [lb*in]	236,200
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	17,700
PT Capacidad térmica base [Hp]	N/A
Dimensión de salida	ø4.375" x 8.750"
Peso de Reductor [lb]	496,0
Cantidad de aceite [gal]	1,664
Cantidad de Aceite Secun. [ga]	1,136