
REDUCTORES

SERIE	3/V - Combi.Plan./Vidas sin Fin 3/V
TAMAÑO	16 - 3 16 + VF 250 / VF 150
EJECUCION	L - Ejecución Lineal
NUMERO DE TRENES	3
RELACION DE REDUCCIO	794
VERSION	HC - Eje macho cilíndrico reforzado
DEFINICIONES ENTRAD	P200 - Entrada IEC 200
FORMA CONSTRUCTIVA	B5
POSICION DE MONT.	AF

OPCIONES

LUBRIFICACION	LM - Aceite SHELL Omala S4 WE 320
----------------------	--------------------------------------

DATOS TÉCNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	40
n2 Velocidad De salida [min-1]	2.3
Tn2 Par nominal salida [lb*in]	882,000
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	56,100
PT Capacidad térmica base [Hp]	N/A
Dimensión de salida	ø180 m6 x 260 mm
Peso de Reductor [lb]	1.984,2
Cantidad de aceite [gal]	5,812
Cantidad de Aceite Secun. [ga]	4,491