
REDUCTORES

SERIE	W - Reductor de engranajes serie W
PREREDUCTOR	R - Reducción adicional
TAMAÑO	63 - Mn2=200Nm/Tn2=1770LbIn
VERSION	U - Caja de cambios universal
RELACION DE REDUCCIO	240
DEFINICIONES ENTRAD	P63 - Entrada IEC 63
FORMA CONSTRUCTIVA	B5 - Versión con Grande Brida
POSICION DE MONT.	B6

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
n2 Velocidad De salida [min-1]	7,5
Tn2 Par nominal salida [lb*in]	1.17
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	0,29
Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]	71,9
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	1.124,0
Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb•ft2]	N/A
ηd Eficiencia dinámica [%]	48
ηS Estático dinámica [%]	26
Peso de Reductor [lb]	15,7
Dimensión de salida	ø25 H7 mm
Cantidad de aceite [gal]	0,100
Cantidad de Aceite Secun. [ga]	0,040