
MOTOR

SERIE	BN - Motores Asíncronos Trifásicos
TAMAÑO	180L - Tamaño Motor 180L
NUMERO POLOS	4 - 4 Polos
VOLTAJE-FRECUENCIA	230/460-60 - 230 [V] Δ - 460 [V] Y 60 [Hz]
GRADO DE PROTECCIÓN	IP54 - Solo Motores de Freno
CLASE DE AISLAMIENTO	CLF - Clase de Aislamiento Standard
EJECUCIÓN DEL MOTOR	B3 - Versión pies

OPCIONES DE FRENO

TIPO DE FRENO	FD - Freno DC
----------------------	---------------

OPCION MOTOR

PROTECCIÓN TÉRMICA	D3 - Sondas térmicas bimetálicas
TIPO DE ENCODER	EN3 - Encoder HTL 12..30 [V]
CERTIFICADA	CUS - Ejecución certificada CSA / UL

DATOS TÉCNICOS

TD_VRANGE	-
TD_IRANGE	-
TD_VRANGE_60	-
TD_IRANGE_60	-
Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
Frecuencia [Hz]	60
n Velocidad del motor [min-1]	-
Mn Par nominal del motor [Nm]	-
Tn Par Nominal motor [lb-in]	-
η_{100} Eficiencia 100% [%]	-
η_{75} Eficiencia 75% [%]	N/A
η_{50} Eficiencia 50% [%]	N/A
In 230V Corrie.nomin.@ 230V[A]	N/A
Cosφ	-
Pn Potencia Nominal Motor [KW]	-
Pn Potencia Nominal Motor [Hp]	-
Pn-60 Potencia Nom. Motor [KW]	22.00
Pn-60 Potencia Nom. Motor [Hp]	29.48
In Corriente nominal [A]	-

Código KVA	-
Peso del Motor [lb]	385,8
Voltaje 60Hz [V]	230/460 ΔΔ/Δ
In Corriente nominal 60Hz [A]	77.18/38.59
n Veloc. del mot. 60Hz [min-1]	1765
Cosφ 60Hz	0.79
Código KVA 60Hz	G
Tn Par Nom. mot. 60Hz [lb-in]	1053