
REDUCTORES

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| SERIE | AS - AS Cajas de engr.heli.en línea |
| TAMAÑO | 55 - Mn2=1350Nm/Tn2=11948LbIn |
| VERSION | F - Brida integrada |
| RELACION DE REDUCCIO | 14.13 |
| DEFINICIONES ENTRAD | 160 - Entrada IEC 160 |
| FORMA CONSTRUCTIVA | B5 |
| POSICION DE MONT. | V1 |

DATOS TECNICOS

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Sistema Intern. de Medición | IMPERIAL |
| n1 Velocidad entrada [min-1] | 1400 |
| n2 Velocidad De salida [min-1] | 99 |
| Tn2 Par nominal salida [lb*in] | 9735.8 |
| Pn1 potencia nom.entrada [hp] | 16.1 |
| Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs] | 562.0 |
| Rn2 sali.over.car.perm. [lbs] | 2585.3 |
| Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb·ft2] | N/A |
| ηd Eficiencia dinámica [%] | 0.95 |
| Peso de Reductor [lb] | 134,5 |
| Dimensión de salida | Ø55 h6 x 110 mm |
| Cantidad de aceite [gal] | 1,585 |