

---

**REDUCTORES**

---

<b>SERIE</b>	AS - AS Cajas de engr.heli.en línea
<b>TAMAÑO</b>	55 - Mn2=1350Nm/Tn2=11948LbIn
<b>VERSION</b>	F - Brida integrada
<b>RELACION DE REDUCCIO</b>	15.96
<b>DEFINICIONES ENTRAD</b>	132 - Entrada IEC 132
<b>FORMA CONSTRUCTIVA</b>	B5
<b>POSICION DE MONT.</b>	V1

**DATOS TECNICOS**

---

<b>Sistema Intern. de Medición</b>	IMPERIAL
<b>n1 Velocidad entrada [min-1]</b>	1400
<b>n2 Velocidad De salida [min-1]</b>	88
<b>Tn2 Par nominal salida [lb*in]</b>	9735.8
<b>Pn1 potencia nom.entrada [hp]</b>	14.2
<b>Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]</b>	562.0
<b>Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]</b>	2742.7
<b>Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb·ft2]</b>	N/A
<b><math>\eta</math>d Eficiencia dinámica [%]</b>	0.95
<b>Peso de Reductor [lb]</b>	134,5
<b>Dimensión de salida</b>	Ø55 h6 x 110 mm
<b>Cantidad de aceite [gal]</b>	1,585