

---

**REDUCTORES**

---

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>SERIE</b>                | AS - AS Cajas de engr.heli.en línea |
| <b>TAMAÑO</b>               | 60 -<br>Mn2=2300Nm/Tn2=20356LbIn    |
| <b>VERSION</b>              | F - Brida integrada                 |
| <b>RELACION DE REDUCCIO</b> | 10.12                               |
| <b>DEFINICIONES ENTRAD</b>  | 160 - Entrada IEC 160               |
| <b>FORMA CONSTRUCTIVA</b>   | B5                                  |
| <b>POSICION DE MONT.</b>    | V1                                  |

**DATOS TECNICOS**

---

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Sistema Intern. de Medición</b>                | IMPERIAL        |
| <b>n1 Velocidad entrada [min-1]</b>               | 1400            |
| <b>n2 Velocidad De salida [min-1]</b>             | 138             |
| <b>Tn2 Par nominal salida [lb*in]</b>             | 16816.3         |
| <b>Pn1 potencia nom.entrada [hp]</b>              | 38.9            |
| <b>Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]</b>              | 604.7           |
| <b>Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]</b>              | 1584.9          |
| <b>Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb·ft2]</b>              | N/A             |
| <b><math>\eta</math>d Eficiencia dinámica [%]</b> | 0.95            |
| <b>Peso de Reductor [lb]</b>                      | 200,6           |
| <b>Dimensión de salida</b>                        | Ø60 h6 x 120 mm |
| <b>Cantidad de aceite [gal]</b>                   | 2,378           |