

---

**REDUCTORES**

---

<b>SERIE</b>	A - Reductores ortogonales A
<b>TAMAÑO</b>	30 - $Mn2=390Nm/Tn2=3630LbIn$
<b>NUMERO DE TRENES</b>	2 - 2 De Etapas De Reducción
<b>FORMA CONSTRUCTIVA</b>	UH35 - Eje Hueco Lento d.35
<b>RELACION DE REDUCCIO</b>	5.4
<b>DEFINICIONES ENTRAD</b>	HS - Eje de entrada sólido
<b>POSICION DE MONT.</b>	B3

---

**OPCIONES**

---

<b>JUNTAS</b>	VV - Anillo De VITON En la Entrada
---------------	------------------------------------

**DATOS TECNICOS**

---

<b>Sistema Intern. de Medición</b>	IMPERIAL
<b>n1 Velocidad entrada [min-1]</b>	1800
<b>Pn1 potencia nom.entrada [hp]</b>	10.2
<b>Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]</b>	292
<b>n2 Velocidad De salida [min-1]</b>	333
<b>Tn2 Par nominal salida [lb*in]</b>	1805
<b>Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]</b>	645
<b>Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb·ft2]</b>	164.0
<b><math>\eta</math>d Eficiencia dinámica [%]</b>	94
<b>Peso de Reductor [lb]</b>	36,8
<b>Dimensión de salida</b>	Ø35 G7 mm
<b>Cantidad de aceite [gal]</b>	0,542