
REDUCTORES

SERIE	AS - AS Cajas de engr.heli.en línea
TAMAÑO	30 - Mn2=350Nm/Tn2=3097LbIn
NUMERO DE TRENES	D - 3 De Etapas De Reduccion
VERSION	F - Brida integrada
RELACION DE REDUCCIO	54
DEFINICIONES ENTRAD	080 - Entrada IEC 80
FORMA CONSTRUCTIVA	B5
POSICION DE MONT.	B5

OPCIONES

RETENES VITON	PV - Todos en retenes de Viton
----------------------	--------------------------------

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
n2 Velocidad De salida [min-1]	N/A
Tn2 Par nominal salida [lb*in]	N/A
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	N/A
Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]	N/A
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	N/A
Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb·ft2]	N/A
ηd Eficiencia dinámica [%]	N/A
Peso de Reductor [lb]	49,6
Dimensión de salida	Ø30 h6 x 60 mm
Cantidad de aceite [gal]	0,396