
REDUCTORES

SERIE	W - Reductor de engranajes serie W
PREREDUCTOR	R - Reducción adicional
TAMAÑO	63 - Mn2=200Nm/Tn2=1770LbIn
VERSION	UFC2 - Longitud de brida lado 2
RELACION DE REDUCCIO	21
DEFINICIONES ENTRAD	P63 - Entrada IEC 63
FORMA CONSTRUCTIVA	B5 - Versión con Grande Brida
POSICION DE MONT.	B3

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
n2 Velocidad De salida [min-1]	85,7
Tn2 Par nominal salida [lb*in]	1.214
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	1,95
Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]	62,9
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	521,2
Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb·ft2]	N/A
ηd Eficiencia dinámica [%]	85
ηS Estático dinámica [%]	69
Peso de Reductor [lb]	15,7
Dimensión de salida	ø25 H7 mm
Cantidad de aceite [gal]	0,082
Cantidad de Aceite Secun. [ga]	0,040