

---

**REDUCTORES**

---

<b>SERIE</b>	A - Reductores ortogonales A
<b>TAMAÑO</b>	70 - Mn2=5000Nm/Tn2=44300LbIn
<b>NUMERO DE TRENES</b>	3 - 3 De Etapas De Reduccion
<b>FORMA CONSTRUCTIVA</b>	UR - Eje O/P Exten.
<b>RELACION DE REDUCCIO</b>	72.5
<b>DEFINICIONES ENTRAD</b>	HS - Eje de entrada sólido
<b>POSICION DE MONT.</b>	B6

**DATOS TECNICOS**

---

<b>Sistema Intern. de Medición</b>	IMPERIAL
<b>n1 Velocidad entrada [min-1]</b>	1800
<b>Pn1 potencia nom.entrada [hp]</b>	18.2
<b>Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]</b>	1343
<b>n2 Velocidad De salida [min-1]</b>	24.8
<b>Tn2 Par nominal salida [lb*in]</b>	42043
<b>Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]</b>	10454
<b>Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb•ft2]</b>	1210.0
<b><math>\eta</math>d Eficiencia dinámica [%]</b>	91
<b>Peso de Reductor [lb]</b>	363,8
<b>Dimensión de salida</b>	Ø80 h6 x 130 mm
<b>Cantidad de aceite [gal]</b>	3,434