

---

**MOTOR**

---

<b>SERIE</b>	BX - Mot.Trifásico Asínc. Efic. Sup.
<b>TAMAÑO</b>	160L - Tamaño Motor 160L
<b>NUMERO POLOS</b>	4 -
<b>TENSION-FRECUENCIA</b>	400/690-50 - 400 [V] Δ - 690 [V] Y 50 [Hz]
<b>CLASE DE PROTECCION</b>	IP55 - Motores Estándar y Freno
<b>CLASE DE AISLAMIENTO</b>	CLF - Clase de Aislamiento Standard
<b>FORMA CONSTRUCTIVA</b>	B3 - Versión pies

**DATOS TÉCNICOS**

---

<b>Sistema Intern. de Medición</b>	IMPERIAL
<b>Frecuencia [Hz]</b>	50
<b>n Velocidad del motor [min-1]</b>	1465
<b>Mn Par nominal del motor [Nm]</b>	98
<b>Tn Par Nominal motor [lb-in]</b>	865
<b><math>\eta_{100}</math> Eficiencia 100% [%]</b>	92.10%
<b><math>\eta_{75}</math> Eficiencia 75% [%]</b>	93.21%
<b><math>\eta_{50}</math> Eficiencia 50% [%]</b>	92.63%
<b>In 230V Corrie.nomin.@ 230V[A]</b>	N/A
<b>Cos<math>\phi</math></b>	0.82
<b>Pn Potencia Nominal Motor [KW]</b>	15
<b>Pn Potencia Nominal Motor [Hp]</b>	20
<b>Pn-60 Potencia Nom. Motor [KW]</b>	15
<b>Pn-60 Potencia Nom. Motor [Hp]</b>	20
<b>In Corriente nominal [A]</b>	28.1/16.2
<b>Código KVA</b>	K
<b>Peso del Motor [lb]</b>	266,8
<b>Mn Par nom. del mot. 60Hz [Nm]</b>	81
<b>Tn Par Nom. mot. 60Hz [lb-in]</b>	716