
REDUCTORES

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| SERIE | W - Reductor de engranajes serie W |
| TAMAÑO | 86 - Mn2=440Nm/Tn2=3890LbIn |
| VERSION | UFC1 - Longitud de brida lado 1 |
| RELACION DE REDUCCIO | 56 |
| DEFINICIONES ENTRAD | N182T - Entrada NEMA N 182T |
| FORMA CONSTRUCTIVA | C - Versión con brida NEMA |
| POSICION DE MONT. | V6 |

DATOS TECNICOS

| | |
|--|-----------|
| Sistema Intern. de Medición | IMPERIAL |
| n1 Velocidad entrada [min-1] | 1800 |
| n2 Velocidad De salida [min-1] | 32,1 |
| Tn2 Par nominal salida [lb*in] | 2.567 |
| Pn1 potencia nom.entrada [hp] | 1,83 |
| Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs] | 191,1 |
| Rn2 sali.over.car.perm. [lbs] | 1.573,7 |
| Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb·ft2] | N/A |
| η_d Eficiencia dinámica [%] | 71 |
| η_S Estático dinámica [%] | 39 |
| Peso de Reductor [lb] | 30,4 |
| Dimensión de salida | ø35 H7 mm |
| Cantidad de aceite [gal] | 0,238 |