
REDUCTORES

SERIE	C - C Cajas de engr.helic.en línea
TAMAÑO	61 - Mn2=1600Nm/Tn2=14200LbIn
NUMERO DE TRENES	2 - 2 De Etapas De Reduccion
FORMA CONSTRUCTIVA	UFA - Brida atornil.UNIBOX tamaño A
RELACION DE REDUCCIO	10.9
DEFINICIONES ENTRAD	HS - Eje de entrada sólido
POSICION DE MONT.	V1

OPCIONES

LUBRICANTES	LO - Con Aceite Sintetico
--------------------	---------------------------

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	31
Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]	569
n2 Velocidad De salida [min-1]	165
Tn2 Par nominal salida [lb/in]	11077
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	1687
Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb•ft2]	736.0
ηd Eficiencia dinámica [%]	95
Peso de Reductor [lb]	145,5
Dimensión de salida	Ø50 h6 x 100 mm
Cantidad de aceite [gal]	1,585