

---

**REDUCTORES**


---

<b>SERIE</b>	A - Reductores ortogonales A
<b>TAMAÑO</b>	90 - Mn2=14000Nm/Tn2=123900LbIn
<b>NUMERO DE TRENES</b>	3 - 3 De Etapas De Reduccion
<b>FORMA CONSTRUCTIVA</b>	UR - Eje O/P Exten.
<b>RELACION DE REDUCCIO</b>	21.0
<b>DEFINICIONES ENTRAD</b>	HS - Eje de entrada sólido
<b>POSICION DE MONT.</b>	B3

---

**DATOS TECNICOS**


---

<b>Sistema Intern. de Medición</b>	IMPERIAL
<b>n1 Velocidad entrada [min-1]</b>	1800
<b>Pn1 potencia nom.entrada [hp]</b>	152
<b>Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]</b>	1093
<b>n2 Velocidad De salida [min-1]</b>	86
<b>Tn2 Par nominal salida [lb*in]</b>	101632
<b>Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]</b>	8855
<b>Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb·ft2]</b>	12435
<b>ηd Eficiencia dinámica [%]</b>	91
<b>Dimensión de salida</b>	Ø100 h6 x 210 mm
<b>Cantidad de aceite [gal]</b>	10,039