

---

**REDUCTORES**

---

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>SERIE</b>                | 3 - Reductores Epicicloidales         |
| <b>TAMAÑO</b>               | 01 -<br>Mn2=2460Nm/Tn2=21770LbIn      |
| <b>EJECUCION</b>            | L - Ejecución Lineal                  |
| <b>NUMERO DE TRENES</b>     | 3 - 3 De Etapas De Reducción          |
| <b>RELACION DE REDUCCIO</b> | 142                                   |
| <b>VERSION</b>              | NPC - Eje<br>Cilíndr.Reposap.Pulgadas |
| <b>DEFINICIONES ENTRAD</b>  | N140TC - Entrada NEMA N140TC          |
| <b>POSICION DE MONT.</b>    | E                                     |

---

**OPCIONES**

---

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| <b>LUBRIFICACION</b> | LM - Aceite SHELL Omala S4 WE<br>320 |
|----------------------|--------------------------------------|

**DATOS TÉCNICOS**

---

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>Sistema Intern. de Medición</b>    | IMPERIAL         |
| <b>n1 Velocidad entrada [min-1]</b>   | 1800             |
| <b>Pn1 potencia nom.entrada [hp]</b>  | 3.3              |
| <b>n2 Velocidad De salida [min-1]</b> | 12.7             |
| <b>Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]</b>  | 4,140            |
| <b>Tn2 Par nominal salida [lb*in]</b> | 15,100           |
| <b>PT Capacidad térmica base [Hp]</b> | 8.2              |
| <b>Dimensión de salida</b>            | ø2.000" x 3.500" |
| <b>Peso de Reductor [lb]</b>          | 79,4             |
| <b>Cantidad de aceite [gal]</b>       | 0,370            |