

MOTOR

SERIE	BMD - Servomotores síncronos AC
TAMAÑO	65 - 0.14-1.13 [kW]/0.19-1.51 [Hp]
PUESTO DE TORQUE	1.7 - Par de Bloqueo 1.7 [Nm]
VELOCIDAD	1600 - Velocidad Nominal 1600 [min-1]
TENSION-FRECUENCIA	230 - 230 [V]
BRIDA	63
DIAMETRO DEL EJE	9 - Árbol ø9 [mm]/0.35 [in]
CHAVETA	NK - Sin llave
CLASE DE PROTECCION	65 - Grados de protección IP65
PROTECCION TERMICA	PTC - Termistor PTC 150
Retroacción	RES2 - Resolver de 2 polos a 10 kHz
CONECTOR POTENCIA	P1N - Con.macho ang. sin con.hembra
CONECTOR EXAMEN	S1N - Con.macho ang. sin con.hembra

DATOS TÉCNICOS

M0 [Nm]	1.7
Mn Par nominal del motor [Nm]	1.65
nn [min-1]	1600
fn Frecuen.nomi.del motor [Hz]	107
Pn Potencia Nominal Motor [KW]	0.28
Mmax [Nm]	4.9
Jm Mom.motor de inercia[kgcm²]	0.4
τ_{el} [ms]	3.0
τ_{th} [min]	20
mM masa [kg]	1.9
Vn voltaje nomi.del mot.AC[V]	193
I0 [A]	1.26
fs Factor de servicio	1.25
I_{max} corriente maxima [A]	4.3
Ke [V/1000min-1]	89
KT [Nm/A]	1.35
Rpp [Ω]	30.4
Lpp [mH]	91.9
IMM	B5