

---

**REDUCTORES**


---

<b>SERIE</b>	3 - Reductores Epicicloidales
<b>TAMAÑO</b>	01 - Mn2=2460Nm/Tn2=21770LbIn
<b>EJECUCION</b>	L - Ejecución Lineal
<b>NUMERO DE TRENES</b>	4 - 4 De Etapas De Reducción
<b>RELACION DE REDUCCIO</b>	1108
<b>VERSION</b>	MC - Eje macho cilíndrico
<b>DEFINICIONES ENTRAD</b>	P71 - Adapt.de motor métrico IEC 71
<b>POSICION DE MONT.</b>	A

---

**DATOS TÉCNICOS**


---

<b>Sistema Intern. de Medición</b>	IMPERIAL
<b>n1 Velocidad entrada [min-1]</b>	1800
<b>Pn1 potencia nom.entrada [hp]</b>	0.41
<b>n2 Velocidad De salida [min-1]</b>	1.6
<b>Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]</b>	N/A
<b>Tn2 Par nominal salida [lb*in]</b>	14,000
<b>PT Capacidad térmica base [Hp]</b>	6.6
<b>Dimensión de salida</b>	ø38 h6 x 58 mm
<b>Peso de Reductor [lb]</b>	86,0
<b>Cantidad de aceite [gal]</b>	0,449