
REDUCTORES

SERIE	KR - Reductor Plan. de Precisión
TAMAÑO	010 - Mn2=10Nm/Tn2=88.5LbIn
RELACION DE REDUCCIO	1
JUEGO ANGULAR	STD - juego angular estándar
VERSION	LPF - Eje simple macizo con brida
SECCIÓN DE ENTRADA	40B
MANIPUL. DEL CIGÜEÑAL	CD - Abrazadera Abrazadera
DIAM. EJE DE ENTRADA	9 - Diám. Eje Rápido ø9 [mm]
TIPO DE SERVICIO	S5 - Servicio intermitente
POSICION DE MONT.	U - Universal
MONTAJE DEL EJE	SB - Rodamientos estándar

DATOS TECNICOS

Mn2 Par nominal salida [Nm]	10
Ma2 par máxi.de acel.sali [Nm]	14
Mp2 par de par.eme.de sal.[Nm]	20
n1 Velocidad entrada [min-1]	2000
n1max vel.máx.entr.mome[min-1]	4000
φ juego angular [arcmin]	8'
φR juego angular LOW[arcmin]	N/A
Ct rigidez torsio. [Nm/arcmin]	0.5
R1max Entr.fuerza rad.admis[N]	N/A
R2max frz.rd.máx.sal.ap.eje[N]	1000
A2max frz.ax.máx.sal.en ej [N]	N/A
η [%]	97
Lubrificante	KLUBERSYNTH GE 46-1200
Peso de Reductor [Kg]	1,2
Peso de Reductor [lb]	2,6