
REDUCTORES

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| SERIE | KR - Reductor Plan. de Precisión |
| TAMAÑO | 020 - Mn2=24Nm/Tn2=212.4LbIn |
| RELACION DE REDUCCIO | 2 |
| JUEGO ANGULAR | STD - juego angular estándar |
| VERSION | LPF - Eje simple macizo con brida |
| SECCIÓN DE ENTRADA | 73A1 |
| MANIPUL. DEL CIGÜEÑAL | CD - Abrazadera Abrazadera |
| DIAM. EJE DE ENTRADA | 14 - Diám. Eje Rápido ø14 [mm] |
| TIPO DE SERVICIO | S5 - Servicio intermitente |
| POSICION DE MONT. | U - Universal |
| MONTAJE DEL EJE | SB - Rodamientos estándar |

DATOS TECNICOS

| | |
|--|------------------------|
| Mn2 Par nominal salida [Nm] | 15 |
| Ma2 par máxi.de acel.sali [Nm] | 21 |
| Mp2 par de par.eme.de sal.[Nm] | 30 |
| n1 Velocidad entrada [min-1] | 2500 |
| n1max vel.máx.entr.mome[min-1] | 5000 |
| φ juego angular [arcmin] | 8' |
| φR juego angular LOW[arcmin] | N/A |
| Ct rigidez torsio. [Nm/arcmin] | 1.1 |
| R1max Entr.fuerza rad.admis[N] | N/A |
| R2max frz.rd.máx.sal.ap.eje[N] | 1500 |
| A2max frz.ax.máx.sal.en ej [N] | N/A |
| η [%] | 97 |
| Lubrificante | KLUBERSYNTH GE 46-1200 |
| Peso de Reductor [Kg] | 2,6 |
| Peso de Reductor [lb] | 5,7 |