
REDUCTORES

SERIE	KR - Reductor Plan. de Precisión
TAMAÑO	040 - Mn2=120Nm/Tn2=1062.1LbIn
RELACION DE REDUCCIO	5
JUEGO ANGULAR	STD - juego angular estándar
VERSION	HF - Eje hueco con chaveta y brida
SECCIÓN DE ENTRADA	FM
MANIPUL. DEL CIGÜEÑAL	CD - Abrazadera Abrazadera
DIAM. EJE DE ENTRADA	28 - Diám. Eje Rápido ø28 [mm]
TIPO DE SERVICIO	S1 - Servicio continuo
POSICION DE MONT.	U - Universal
MONTAJE DEL EJE	HB - Cojinetes reforzados
LUBRIFICACION	UH1 - Lubricación de alimentos

DATOS TECNICOS

Mn2 Par nominal salida [Nm]	45
Ma2 par máxi.de acel.sali [Nm]	60
Mp2 par de par.eme.de sal.[Nm]	90
n1 Velocidad entrada [min-1]	2500
n1max vel.máx.entr.mome[min-1]	4500
φ juego angular [arcmin]	8'
φR juego angular LOW[arcmin]	N/A
Ct rigidez torsio. [Nm/arcmin]	5
R1max Entr.fuerza rad.admis[N]	N/A
R2max frz.rd.máx.sal.ap.eje[N]	5500
A2max frz.ax.máx.sal.en ej [N]	2750
η [%]	97
Lubrificante	KLUBERSYNTH UH1 6-220
Peso de Reductor [Kg]	12,8
Peso de Reductor [lb]	28,2