

---

**REDUCTORES**

---

<b>SERIE</b>	VF/W - Comb. Tornillo Sinfín VF/W
<b>TAMAÑO</b>	44/75
<b>VERSION</b>	U - Pies completos
<b>DIAMETRO EJE SALIDA</b>	D30 - Diámetro de eje lento d30
<b>RELACION DE REDUCCIO</b>	920
<b>DEFINICIONES ENTRAD</b>	P63 - Entrada IEC 63
<b>FORMA CONSTRUCTIVA</b>	B14 - Versión con Pequeña Brida
<b>POSICION DE MONT.</b>	B3
<b>EJECUCION MONTAJE</b>	CCW4
<b>RELACION ENTRADA</b>	46
<b>RELACION SALIDA</b>	20

**DATOS TECNICOS**

---

<b>Sistema Intern. de Medición</b>	IMPERIAL
<b>n1 Velocidad entrada [min-1]</b>	1800
<b>n2 Velocidad De salida [min-1]</b>	2.0
<b>Tn2 Par nominal salida [lb/in]</b>	3275.0
<b>Pn1 potencia nom.entrada [hp]</b>	0.25
<b>Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]</b>	N/A
<b>Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]</b>	1393.8
<b>Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb•ft2]</b>	N/A
<b><math>\eta</math>d Eficiencia dinámica [%]</b>	40.0
<b>Peso de Reductor [lb]</b>	27,6
<b>Dimensión de salida</b>	ø30 H7 mm
<b>Cantidad de aceite [gal]</b>	0,020