
REDUCTORES

SERIE	MP - Reductor Plan. de Precisión
TAMAÑO	130 - Mn2=450Nm/Tn2=3982.8LbIn
NUMERO DE TRENES	2 - 2 De Etapas De Reducción
RELACION DE REDUCCIO	15
JUEGO ANGULAR	STD - juego angular estándar
SECCIÓN DE ENTRADA	130A
MANIPUL. DEL CIGÜEÑAL	CD - Abrazadera Abrazadera
DIAM. EJE DE ENTRADA	24 - Diám. Eje Rápido ø24 [mm]
TIPO DE SERVICIO	S1 - Servicio continuo
POSICION DE MONT.	OR - Posición de montaje horizontal
MONTAJE DEL EJE	SB - Rodamientos estándar
CONFIGUR. EJE LENTO	KE - Eje de salida con llave

DATOS TECNICOS

Mn2 Par nominal salida [Nm]	450
Ma2 par máxi.de acel.sali [Nm]	700
Mp2 par de par.eme.de sal.[Nm]	1300
n1 Velocidad entrada [min-1]	2100
n1max vel.máx.entr.mome[min-1]	3000
φ juego angular [arcmin]	15'
Ct rigidez torsio. [Nm/arcmin]	37.5
R1max Entr.fuerza rad.admis[N]	800
R2max frz.rd.máx.sal.ap.eje[N]	5500
A2max frz.ax.máx.sal.en ej [N]	6500
η [%]	94
Lubrificante	KLUBERSYNTH GH 6-220
Peso de Reductor [Kg]	15,5
Peso de Reductor [lb]	34,2