

---

**REDUCTORES**

---

<b>SERIE</b>	3 - Reductores Epicicloidales
<b>TAMAÑO</b>	03 - Mn2=2970Nm/Tn2=26290LbIn
<b>EJECUCION</b>	L - Ejecución Lineal
<b>NUMERO DE TRENES</b>	1 - 1 De Etapas De Reducción
<b>RELACION DE REDUCCIO</b>	5.33
<b>VERSION</b>	FZ - Eje ranurado hueco
<b>TIPO FRENO</b>	5C - Freno Tipo 5 Par 500 Nm
<b>DEFINICIONES ENTRAD</b>	S5DA - Entrada SAE D 8/16 z13
<b>POSICION DE MONT.</b>	A

**DATOS TÉCNICOS**

---

<b>Sistema Intern. de Medición</b>	IMPERIAL
<b>n1 Velocidad entrada [min-1]</b>	1800
<b>Pn1 potencia nom.entrada [hp]</b>	54
<b>n2 Velocidad De salida [min-1]</b>	338
<b>Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]</b>	770,000
<b>Tn2 Par nominal salida [lb*in]</b>	12,500
<b>PT Capacidad térmica base [Hp]</b>	12.1
<b>Dimensión de salida</b>	A58x53 H10 DIN 5482
<b>Peso de Reductor [lb]</b>	103,6
<b>Cantidad de aceite [gal]</b>	0,343