
REDUCTORES

SERIE	3 - Reductores Epicicloidales
TAMAÑO	03 - Mn2=2970Nm/Tn2=26290LbIn
EJECUCION	L - Ejecución Lineal
NUMERO DE TRENES	1 - 1 De Etapas De Reducción
RELACION DE REDUCCIO	7.50
VERSION	HZ - Eje macho reforzado ranurado
TIPO FRENO	SF - Sin Freno (Requer.Entr.Hidr.)
DEFINICIONES ENTRAD	S5AQ - Entr. Serie 2000 SAE A 1" 6B
POSICION DE MONT.	T

OPCIONES

ORIENT.BRIDA MOTOR	B - Orient.adapt.mot.90° Sent.Hor.
---------------------------	---------------------------------------

DATOS TÉCNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	40
n2 Velocidad De salida [min-1]	240
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	4,160
Tn2 Par nominal salida [lb*in]	10,200
PT Capacidad térmica base [Hp]	12.1
Dimensión de salida	B58x53 e9 DIN 5482
Peso de Reductor [lb]	84,2
Cantidad de aceite [gal]	0,608