



Ver detalles del producto en Medias

11.11.2025, 11:54:38 WET

SCHAEFFLER




ARCALUB-C2-2P

Automatic lubricator CONCEPT

CONCEPT2, Multi-point lubricator

Información técnica



Variante de su producto actual

Drive System	PP	Piston pump
Lubricant volume	V250/300	250/300 cm ³

Datos técnicos

	Piston pump	Principio de funcionamiento
V _{Lub}	250 cm ³	Lubricant volume
	0,15 cm ³	Cantidad de dosificación (por salida y carrera/impulso)
P _{op}	50 bar	Presión máx. de funcionamiento
	≤ NLGI 2 (suitability test required)	Lubricante
n _{pb}	2	Número de cuerpos de bomba
n _{out}	2	Número de salidas
	≤ 2	Número de puntos de lubricación: directo
	≤ 4	Número de puntos de lubricación: con divisores
	> 4	Número de puntos de lubricación: con distribuidores progresivos
	PA hose	Conexión
U _{op}	3-V lithium-metal battery	Tensión de funcionamiento
	microelectronic	Controlador (integrado)
	PLC	Controlador (externo)
	Integrated, electronic	Monitorización: presión
	External (PLC)	Monitorización: nivel de llenado
	Empty level, back pressure, internal error (PLC)	Mensaje de error
	IP54	Grado de protección
	Polyamide	Material del soporte
t _{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
t _{max}	70 °C	Temperatura máx. de funcionamiento
	vertical	Posición de montaje
	91 x 223 x 112	Medidas (mm)