

**ARCANOL-LOAD150-1KG** [🔗](#)

Grasa de rodamientos

ARCANOL-LOAD150

Información técnica

Variante de su producto actual

| | | |
|-----------------|------|--------------------|
| Grease category | HD | Heavy-duty greases |
| Package size | 1 KG | 1 kg can |

Datos técnicos

| | | |
|----------------------|-------------------------|---|
| $\vartheta_{O \min}$ | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
| $\vartheta_{O \max}$ | 140 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
| ϑ_G | 95 °C | Temperatura límite continua superior |
| $n \cdot d_M$ | 500.000 mm/min | Velocidad de rotación valor específico |
| | Lithium complex soap | Tipo de espesante |
| | Mineral oil | Tipo del aceite de base |
| ν_{40} | 160 mm ² /s | Viscosidad del aceite de base a +40 °C |
| ν_{100} | 15,5 mm ² /s | Viscosidad del aceite de base a +100 °C |
| | 2 | Clase NLGI |
| | Heavy-duty grease | Categoría de grasa |
| ρ | 0,9 kg/dm ³ | Densidad |
| | Lata de 1 kg | Contenedor |
| $\approx m$ | 1,084 kg | Peso |